

## FICHA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO:

Adhesivo pastoso blanco basado en dispersiones acrílicas acuosas, no contiene disolventes. **TITAN® PLUS:** Balde 4 Kgs - Capacidad: aprox. 120 m desde el cartucho (ancho de banda aprox. Ø5mm). (200-250 Grs / M2)

### DESTINO Y RANGO DE SOLICITUD:

EL adhesivos **TITAN® PLUS** esta diseñado para pegar y sellar productos decorativos y todo tipo de molduras flexibles. Se puede utilizar para sustratos absorbentes: hormigón, yeso, ladrillo, cartón yeso, entre otros.

### CONSEJOS DE APLICACIÓN:

El sustrato debe estar nivelado, seco, limpio de polvo y suciedad grasienta. Los recubrimientos sobrantes de pintura deben ser removidos.

Una vez abierta la tineta debes activarla de manera completa, luego puedes volver utilizar el producto cuando lo necesites siempre que este debidamente cerrado. Recomendamos utilizar el producto dentro de 7 días una vez activado.

### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Los productos deben almacenarse y transportarse en el embalaje original del fabricante. Debe ser almacenado bajo un techo (temperatura de almacenamiento DE 0 A a 25° C).

### DOCUMENTOS Y REFERENCIAS:

Condiciones técnicas WT-EPS-TITAN-05 - Certificado Técnico 19 / WT / 2013 - Certificado de higiene NIZP-PZH HK / B / 0980/03/2016 válido hasta el 23/03/2022. Hoja de datos de seguridad de la sustancia / mezcla TITAN® PREMIUM / TITAN® PLUS adhesivo para poliestireno expandido.



TITAN®PLUS 4 KGS.



### COMO APLICAR:

1. Abrir la tineta y Aplica hasta 200ml de agua
2. Revolver hasta conseguir una consistencia uniforme.
3. Cuando consigues la consistencia adecuada puedes aplicarlo en la moldura a trabajar.