



## FICHA TÉCNICA



### TITÁN®PREMIUM 530 GRS.



### COMO APLICAR:

1. Quitar el sello del tubo.
2. Introducir el tubo en la calafatera para aplicar el residuo.
3. Aplicar el producto en la moldura a trabajar.

### CARACTERÍSTICA DEL PRODUCTO:

Adhesivo pastoso blanco basado en dispersiones acrílicas acuosas, no contiene disolventes. **TITAN® PREMIUM:** Cartucho 530 g - Capacidad: aprox. 16 m desde el cartucho (ancho de banda aprox. Ø5mm).

### DESTINO Y RANGO DE SOLICITUD:

EL adhesivos **TITAN®PREMIUM** esta diseñado para pegar y sellar productos decorativos y todo tipo de molduras flexibles. Se puede utilizar para sustratos absorbentes: hormigón, yeso, ladrillo, cartón yeso, entre otros.

### CONSEJOS DE APLICACIÓN:

El sustrato debe estar nivelado, seco, limpio de polvo y suciedad grasienta. Los recubrimientos sobrantes de pintura deben ser removidos.

El producto puede ser utilizado por partes siempre que al finalizar su uso lo desmontes de la calafatera y lo cierres debidamente.

Recomendamos utilizar el producto dentro de 7 días una vez abierto.

### ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Los productos deben almacenarse y transportarse en el embalaje original del fabricante. Debe ser almacenado bajo un techo (temperatura de almacenamiento DE 0 A a 25° C).

### DOCUMENTOS Y REFERENCIAS:

Condiciones técnicas WT-EPS-TITAN-05 - Certificado Técnico 19 / WT / 2013 - Certificado de higiene NIZP-PZH HK / B / 0980/03/2016 válido hasta el 23/03/2022. Hoja de datos de seguridad de la sustancia / mezcla TITAN® PREMIUM / TITAN® PLUS adhesivo para poliestireno expandido.